

QP-PUMP さまざまなニーズにお応えするワイドな商品ラインアップ!

一般灌水ポンプシリーズ 1インチ～4インチまで豊富なバリエーション!

プロフェッショナルからホームユースまで!
田畑の灌水、園芸散水、農機具洗浄など
多様な用途に最適なQP可動式ポンプ

- 軽量アルミボディ採用
- 簡単装着…QPユニークワンタッチカップリング装備
- 代表的なメーカーの各種エンジン搭載

4サイクルエンジンポンプ

QP-1
1インチ



最大揚程 40(m) 最大吐出量 120 L/min
重量 5.5(kg) エンジン出力 1.0(ps) **H**

QP-105
1インチ



最大揚程 28(m) 最大吐出量 140 L/min
重量 14.7(kg) エンジン出力 2.4(ps) **M**

QP-154
1.5インチ



最大揚程 28(m) 最大吐出量 270 L/min
重量 14.7(kg) エンジン出力 2.4(ps) **M**

QP-207
2インチ



最大揚程 30(m) 最大吐出量 600 L/min
重量 21.3(kg) エンジン出力 3.5-4.2(ps) **MH**

QP-303
3インチ



最大揚程 32(m) 最大吐出量 1000 L/min
重量 30(kg) エンジン出力 4.9-6.3(ps) **MH**

※搭載エンジン略称

H…ホンダ **Y**…ヤンマー
M…三菱 **K**…クボタ

QP-402D
4インチ

海水扱い時の寿命を
長持ちさせる工夫です!
3インチ & 4インチポンプが可能!

- ポンプ内外部・フレームの粉体塗装
- ステンレス製ボルトナットの採用
- BC製インペラー・ポリウレタの採用
- 電触防止の工夫

モーターポンプ

QP-M1
1インチ



[整流子モーター]


最大揚程 45(m) 最大吐出量 120 L/min
重量 8.5(kg) 出力 850(W) AC100(V)

動力噴霧機

QP-PS25




QP-PS45



QP-PS25
最高圧力 3.9 (40) (Mpa (kgf/cm²))
吸水量 10~20(L/min)
重量 10(kg) 所要馬力 0.4~1.9(ps)

QP-PS45
最高圧力 3.9 (40) (Mpa (kgf/cm²))
吸水量 15~30(L/min)
重量 14(kg) 所要馬力 0.9~3.9(ps)

QP-PS25E
QP-PS45E



QP-PS25E
最高圧力 3.9 (40) (Mpa (kgf/cm²))
吸水量 10~20(L/min)
重量 34(kg) エンジン出力 3.5-4.2(ps) **MH**

QP-PS45E
最高圧力 3.9 (40) (Mpa (kgf/cm²))
吸水量 15~30(L/min)
重量 41(kg) エンジン出力 4.9-6.3(ps) **MH**

ディーゼルエンジンポンプ

QP-303D
3インチ



最大揚程 32(m) 最大吐出量 1000 L/min
重量 53(kg) エンジン出力 6.0-6.5(ps) **YK**

QP-402D
4インチ



最大揚程 28(m) 最大吐出量 1400 L/min
重量 66(kg) エンジン出力 6.0-6.5(ps) **YK**



最大揚程 30(m) 最大吐出量 1600 L/min
重量 60(kg) エンジン出力 6.5(ps) **Y**

QPユニークワンタッチ取付要領



株式会社 **マツサカエンジニアリング**
<http://www.qp-pump.com>

本社 〒101-0023 東京都千代田区神田松永町23番
TEL: 03-3257-6130 FAX: 03-3257-6129
工場 〒519-2166 三重県多気郡多気町野中2155
TEL: 0598-39-3211 FAX: 0598-39-3844

お問い合わせ、ご用命は:

高圧ポンプシリーズ

より高く! より遠くへ!

※機種によりディーゼルエンジン搭載ポンプも提供可。

4サイクルガソリンエンジンポンプ

●最大揚程、驚異の115m!

ツインインペラーを採用した
高性能ポンプシリーズ!

QP-T205SLT 2インチ

●2インチで最大揚程95mを実現!



最大揚程 95(m) 最大吐出量 480 L/min
重量 42(kg) エンジン出力 8.2(ps) **H**

QP-T405SLT 4インチ



16ℓ大型燃料タンク
仕様も提供可。

最大揚程 115(m) 最大吐出量 795 L/min
重量 127(kg) エンジン出力 11.1(ps) **H**

QP-105SX 1インチ

●軽量タイプから、
大容量まで!



最大揚程 60(m) 最大吐出量 110 L/min
重量 10.8(kg) エンジン出力 2.2(ps) **H**

QP-154SX 1.5インチ



最大揚程 60(m) 最大吐出量 210 L/min
重量 10.8(kg) エンジン出力 2.2(ps) **H**

QP-156S 1.5インチ




最大揚程 50(m) 最大吐出量 300 L/min
重量 26.0(kg) エンジン出力 3.5(ps) **M H**

QP-205S 2インチ



最大揚程 75(m) 最大吐出量 400 L/min
重量 27.6(kg) エンジン出力 4.9-6.3(ps) **H**

QP-305S 3インチ



最大揚程 70(m) 最大吐出量 480 L/min
重量 28.9(kg) エンジン出力 4.9-6.3(ps) **H**

QP-402S 4インチ



最大揚程 50(m) 最大吐出量 1200 L/min
重量 58.5(kg) エンジン出力 8.2(ps) **H**

土木・災害対策用ポンプシリーズ

土木用・災害時の給排水に大きな力!

※機種によりディーゼルエンジン搭載ポンプも提供可。

大型6インチポンプ

もしもの災害に備える6インチポンプ
最大揚程 2900 ℓ/分!

QP-602 6インチ



16ℓ大型燃料タンク
仕様も提供可。

最大揚程 20(m) 最大吐出量 2900 L/min
エンジン出力 11.1(ps) **H**

トラッシュポンプの特徴

過酷な土木作業に対応した抜群の耐久性

ポンプ主要部品であるインペラー・ポリウーは肉厚の鋳鉄で設計、またメカニカルシールは耐摩耗性に優れた材質を使用。

徹底したメンテナンス性への配慮



主要な消耗部品の交換時や、ポンプ内に溜まった小石などの除去が簡単に出来るよう、ドレンカバー(掃除蓋)が開閉自在に設計されています。

これは便利!!
掃除蓋とポリウー室が一体となっているので、掃除蓋を外せばすぐにポンプ内部の掃除ができます。

セミトラッシュポンプの特徴


軽量! セミトラッシュ

土木用ポンプなのに2インチクラスで25キロ、3インチクラスで34キロという超軽量モデル(いずれもガソリンエンジン搭載)、それがQPセミトラッシュポンプシリーズです。ひとりで容易に持ち運びができます。

耐久性を向上

土木現場での作業にも耐えられるよう、ポンプ主要部品を一般汎用ポンプよりグレードアップ。トラッシュポンプと一般汎用ポンプの中間機としてご使用いただけます。

QP-203T 2インチ



最大揚程 27(m) 最大吐出量 630 L/min
重量 52(kg) エンジン出力 4.9(ps) **H**

QP-301T 3インチ



最大揚程 27(m) 最大吐出量 1200 L/min
重量 63(kg) エンジン出力 8.2(ps) **H**

QP-40T 4インチ



最大揚程 24(m) 最大吐出量 1650 L/min
重量 102(kg) エンジン出力 11.1(ps) **H**

QP-205 2インチ



最大揚程 35(m) 最大吐出量 530 L/min
重量 25(kg) エンジン出力 3.5(ps) **H**

QP-305 3インチ



最大揚程 32(m) 最大吐出量 1000 L/min
重量 33.6(kg) エンジン出力 4.8(ps) **H**

QP-402 4インチ



最大揚程 30(m) 最大吐出量 1600 L/min
重量 60(kg) エンジン出力 8.2(ps) **H**