

Matsusaka

HONDAエンジン搭載

どっど!がらがら!泥水排出移送のQP土木トラッシュポンプ!




QP-205H



QP-305H




QP-203TH



QP-301TH



QP-40TH



QP-602H



QP-402H




株式会社マツサカエンジニアリング

性能諸元一覧


機種名	QP-205H	QP-305H	QP-402H	QP-602H	QP-203TH	QP-301TH	QP-40TH
搭載エンジン型式	GX120	GX160	GX240	GX390	GX160	GX240	GX340
吸込口径×吐出口径 (mm)	50×50	80×80	100×100	150×150	50×50	80×80	100×100
最大揚程 (m)	35	32	30	20	27	27	24
最大吐出量 (L/分)	530	1000	1600	2900	630	1200	1650
本体重量 (kg)	25	33	61	145	52	62	94
エンジン最大馬力 (PS)	3.5	4.9	7.2	11.1	4.9	7.2	9.7

※掲載の製品外観・仕様は変更されている場合があります。ご購入時は「製品仕様・搭載エンジン・始動方式等の詳細」は別途必ずご確認ください！

ポンプ性能曲線



ポンプ外形寸法



機種	寸法(mm)		
	A	B	C
QP-205H GX120	480	351	408
QP-305H GX160	539	393	450
QP-402H GX240	670	466	602
QP-602H GX390	910	680	791
QP-203TH GX160	589	463	574
QP-301TH GX240	640	472	646
QP-40TH GX340	691	602	734

株式会社 **マツサカエンジニアリング**

<http://www.qp-pump.com>

本社 〒101-0023 東京都千代田区神田松永町23番
 TEL: 03-3257-6130 FAX: 03-3257-6129
 工場 〒519-2166 三重県多気郡多気町野中2155
 TEL: 0598-39-3211 FAX: 0598-39-3844

お問い合わせ、ご用命は：

CTG NO.WDTHG1004