

三菱空冷エンジン搭載 一般灌漑用ポンプシリーズ!

25mm
1
インチ



QP-105/GM082

40mm
1.5
インチ



QP-154/GM082

50mm
2
インチ



QP-207/GB13G

80mm
3
インチ



QP-303/GB18G

100mm
4
インチ



QP-402/GB290


軽量タイプから
大容量の給排水まで!

三菱空冷ガソリンエンジン搭載 QPポンプ性能諸元一覧


機種名	QP-105	QP-154	QP-207	QP-303	QP-402
搭載エンジン型式	GM082	GM082	GB13G	GB18G	GB290
吸込口径×吐出口径 (mm)	25×25	40×40	50×50	80×80	100×100
最大揚程 (m)	28	28	30	32	30
最大吐出量 (L/分)	140	270	600	1,000	1,600
本体重量 (kg)	14.7	14.7	21.3	26.0	60.0
エンジン最大馬力 (PS)	2.4	2.4	4.2	6.3	8.0

※掲載の製品外観・仕様は変更されている場合があります。ご購入時は「製品仕様・搭載エンジン・始動方式等の詳細」は別途必ずご確認ください！

ポンプ性能曲線



外形寸法



機種名	寸法	A寸法 (mm)	B寸法 (mm)	C寸法 (mm)
QP-105		425	318	465
QP-154		425	318	465
QP-207		460	380	420
QP-303		510	390	460
QP-402		695	495	645

株式会社マツサカエンジニアリング

<http://www.qp-pump.com>

本社 〒101-0023 東京都千代田区神田松永町23番

TEL: 03-3257-6130 FAX: 03-3257-6129

工場 〒519-2166 三重県多気郡多気町野中2155

TEL: 0598-39-3211 FAX: 0598-39-3844

お問い合わせ、ご用命は：

CTG NO.WDAMG1701